

# Garantieschein- Garantiebedingungen

---

Für Ihr Elektrozaungerät

## Titan N10

übernehmen wir **3 Jahre Garantie**  
zu folgenden Bedingungen:

Für Ihr Elektrozaungerät leisten wir 3 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. Alle während dieser Zeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, werden von uns kostenlos beseitigt, *wenn das Gerät ausreichend frankiert eingeschendet wird.* Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Gerät ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter vorgenommen wurden, wenn Anschluß an falsche Betriebsspannung erfolgt ist oder bei Schäden, die auf höhere Gewalt (Blitz- und Wasserschäden usw.) zurückzuführen sind.

Zur Ausführung von Kundendienst- und Garantiewerben kontaktieren Sie uns bitte per Telefon und/oder E-mail. Bitte beachten Sie, dass nicht angemeldete Geräte von uns nicht angenommen werden können.

Sica GmbH + Co. KG  
Neuengländer Straße 46 - D-26655 Westerstede  
Tel: 04488 / 896570

# Bedienungsanleitung für Elektrozaungerät



## Titan N10

Best. Nr.: 75-009



### Verpackungseinheit:

- 1 Elektrozaungerät Titan N10
- 1 Warnschild
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

**agrarflora**  
Alles für Haus, Hof, Feld & Garten

## Montage

Das Gerät **Titan N10** wird in einem nicht feuergefährdeten Raum oder an einer Gebäudeaußenseite in nicht feuergefährdetem Bereich an einer Wand montiert. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Fachleute im Sinne dieser Anleitung sind Elektromeister und Personen mit einer vergleichbaren oder höherwertigen Ausbildung. Diese Montageanweisung enthält die dafür notwendigen Hinweise. Sie stellt keine Aufforderung an Laien dar, die Montage selbst vorzunehmen.

Stellen Sie eine einwandfreie Erdverbindung her, indem Sie

- an einer möglichst feuchten Stelle einen Erdpfahl ca. 1,5m tief in den Boden einschlagen und
- den Erdpfahl mit einem Kupferleiter von mindestens 1,5mm<sup>2</sup> Querschnitt mit dem Erdanschluß des Weidezaungerätes verbinden.

Stellen Sie eine Verbindung zum Zaun her, indem Sie

- den Zaunanfang mit einem über Isolatoren geführten verzinkten Eisen draht oder einem in oder auf der Erde verlegten Hochspannungskabel mit dem Zaunanschluß des Weidezaungerätes verbinden.

**Um Blitzschäden zu vermeiden ist es unbedingt erforderlich den Zaunanschluß über eine Blitzschutzeinrichtung zu führen!**

**Die für den Betrieb des Weidezaungerätes vorgesehene Steckdose ist über einen Fehlerstromschutzschalter (Fi mit max. 30mA Fehlerstrom) zu führen. Nur so lassen sich im Fehlerfall (z.B. Durchschlag des Zauntrafos infolge Blitzeinwirkung) lebensgefährliche Zaunspannungen vermeiden!**

Sollten trotz einwandfreier Montage Rundfunk- oder Fernsehstörungen auftreten, ist der Zaunaufbau fehlerhaft. Mögliche Ursachen sind schadhafte Isolatoren, Bewuchs und mangelhafte Drahtverbindungen.

## Zaun- und Gerätekontrolle

Das **Titan N10** verfügt über eine Gerätekontrolle und eine Zaunkontrolle:

- die Gerätekontrolle blinkt bei jedem ausgelösten Schlag kurz auf, sie zeigt das einwandfreie Arbeiten der Elektronik an.
- die Zaunkontrolle blinkt ebenfalls bei jedem Schlag kurz auf, sie zeigt an, daß eine Spannung >2000V am Zaun vorhanden ist (Hütesicherheit).



## Sicherheits- und Betriebshinweise

Oftmals sind es Kleinigkeiten, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Betriebsstörungen und Gefährdungen führen können. Beachten Sie daher unbedingt folgende Punkte:

- Montage und Betrieb dürfen nur in nicht feuergefährdeten Räumen oder Bereichen erfolgen.
- Die zum Betrieb vorgesehene Steckdose muß über einen Fehlerstromschutzschalter (max. 30mA) geführt werden.
- Der Netz-Schutzleiter darf nicht als Betriebserde verwendet werden!
- Die Weidezaunanlage muß mit einem Blitzschutz versehen werden.
- Verwenden Sie nur hochleitfähige Zaunlitzen und Drähte zulässig. Minderwertige Ware ist wegen der hohen Leistung und der Gefahr von Rundfunk- und Fernsehstörungen nicht geeignet!
- Bauen Sie Ihren Zaun stabil auf, vermeiden Sie die Möglichkeit, daß sich ein Tier im Zaun verheddert. Bei Dauereinwirkung können irreversible Schäden entstehen!
- Überprüfen Sie den Zustand Ihres Zaunes und Ihres Gerätes täglich.
- Das **Titan N10** ist in Verbindung von kurzen Zäunen nicht für besonders empfindliche Tiere geeignet.