

<b>Gerätebezeichnung:</b>	<b>TITAN A10</b>
<b>Artikel-Nummer:</b>	<b>75-010</b>
<b>EAN-Code:</b>	<b>4028775000403</b>
<b>WEEE-Reg.-Nr.:</b>	<b>DE 28159034</b>
<b>Batt-Reg.-Nr.:</b>	<b>DE 72633053</b>
<b>LUCID-Reg.-Nr.:</b>	<b>DE 4625004401618</b>



## Technische Daten:

Geräteklasse:	Batteriegerät
Betriebsspannung:	12V DC
Strom-/Leistungsaufnahme:	30-450 Milliampere
Leerlaufspannung Weidezaun:	max. 9.500 Volt
Spannung bei 500 Ohm:	max. 4.100 Volt
Spannung bei Tierberührung:	max. 7.200 Volt
Impulsleistung bei 500 Ohm:	max. 4 Joule
Theoretische max. Zaunlänge:	120 km
Maximale prakt. Zaunlänge:	ca. 50 km

*Technische Änderungen vorbehalten.*

*Alle Angaben sind Richtwerte, die fertigungsbedingt schwanken können.*



## Sicherheits- und Betriebshinweise

Oftmals sind es Kleinigkeiten, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Betriebsstörungen und Gefährdungen führen können. Beachten Sie daher unbedingt folgende Punkte:

- Verwenden Sie nur hochleitfähige Zaunlitzen und Drähte. Minderwertige Ware ist für das **TITAN A10** nicht geeignet.
- Das **TITAN A10** ist nicht für empfindliche Tiere geeignet.
- Bauen Sie Ihren Zaun stabil auf, vermeiden Sie die Möglichkeit, daß sich ein Tier im Zaun verheddert. Bei Dauereinwirkung können irreversible Schäden entstehen!
- Überprüfen Sie den Zustand Ihres Zaunes und Ihres Gerätes täglich.
- Die volle Leistungsfähigkeit erreicht Ihr **TITAN A10** bei gut isolierten Zäunen ohne nennenswerten Bewuchs.
- Achten Sie auf eine gute Erdung!
- Betreiben Sie Ihr **TITAN A10** nicht an netzbetriebenen Versorgungen.

Hersteller / Erstinverkehrbringer:

Sica GmbH & Co. KG  
Neuengländer Str. 46  
26655 Westerstede

Tel. 04488 / 89 65 79  
Mail: info@agrarflo<sup>ra</sup>.de  
www.agrarflora.de